

AUSSCHREIBUNGS - LEISTUNGSVERZEICHNIS

LV-Bezeichnung	BAUMIT KLIMAPUTZ
Dokumentnummer	AVAAG\VORLAGEN ABK-STANDARD SIGE\BAUMIT KLIMAPUTZ
Vorhaben	BAUMIT KLIMAPUTZ
Abgabeort	
Angebotsöffnung	
LV-Ersteller	Baunit GmbH 2754 Waldegg Wopfing 156

Ort und Datum

Rechtsgültige Unterfertigung

LGPosNr.	Z	PZZV	Beschreibung der Leistung	Menge	EH	W

LB-HB-021+ABK-024

Preisangaben in EUR

Ständige Vorbemerkung der LB

Soweit in Vorbemerkungen oder Positionstexten nicht anders angegeben, gelten folgende Regelungen:

1. Standardisierte Leistungsbeschreibung:

Dieses Leistungsverzeichnis (LV) wurde mit der Standardisierten Leistungsbeschreibung Hochbau, Version 021 (2018), herausgegeben vom Bundesministerium für Digitalisierung und Wirtschaftsstandort (BMDW), erstellt.

2. Unklarheiten, Widersprüche:

Bei etwaigen Unklarheiten oder Widersprüchen in den Formulierungen gilt nachstehende Reihenfolge:

1. Folgetext einer Position (vor dem zugehörigen Grundtext)
2. Positionstext (vor den Vorbemerkungen)
3. Vorbemerkungen der Unterleistungsgruppe
4. Vorbemerkungen der Leistungsgruppe
5. Vorbemerkungen der Leistungsbeschreibung

3. Material/Erzeugnis/Type/Systeme:

Bauprodukte (z.B. Baumaterialien, Bauelemente, Bausysteme) werden mit dem Begriff Material bezeichnet, für technische Geräte und Anlagen werden die Begriffe Erzeugnis/Type/Systeme verwendet.

4. Bieterangaben zu Materialien/Erzeugnisse/Typen/Systeme:

Die in den Bieterlücken angebotenen Materialien/Erzeugnisse/Typen/Systeme entsprechen mindestens den in der Ausschreibung bedungenen oder gewöhnlich vorausgesetzten technischen Anforderungen.

Angebote Materialien/Erzeugnisse/Typen/Systeme gelten für den Fall des Zuschlages als Vertragsbestandteil. Änderungen sind nur mit ausdrücklicher Zustimmung des Auftraggebers zulässig.

Auf Verlangen des Auftraggebers weist der Bieter die im Leistungsverzeichnis bedungenen oder gewöhnlich vorausgesetzten technischen Anforderungen vollständig nach (Erfüllung der Mindestqualität).

5. Beispielhaft genannte Materialien/Erzeugnisse/Typen/Systeme:

Sind im Leistungsverzeichnis zu einzelnen Positionen zusätzlich beispielhafte Materialien/Erzeugnisse/Typen/Systeme angeführt, können in der Bieterlücke gleichwertige Materialien/Erzeugnisse/Typen/Systeme angeboten werden. Die Kriterien der Gleichwertigkeit sind in der Position beschrieben.

Setzt der Bieter in die Bieterlücke keine Materialien/Erzeugnisse/Typen/Systeme seiner Wahl ein, gelten die beispielhaft genannten Materialien/Erzeugnisse/Typen/Systeme als angeboten.

6. Zulassungen:

Alle verwendeten Materialien/Erzeugnisse/Typen/Systeme haben alle für den projektspezifischen Verwendungszweck erforderlichen Zulassungen oder CE-Kennzeichen.

7. Leistungsumfang:

Jede Bezugnahme auf bestimmte technische Spezifikationen gilt grundsätzlich mit dem Zusatz, dass auch rechtlich zugelassene gleichwertige technische Spezifikationen vom Auftraggeber anerkannt werden, sofern die Gleichwertigkeit vom Auftragnehmer nachgewiesen wird.

Alle beschriebenen Leistungen umfassen auch das Liefern der zugehörigen Materialien/Erzeugnisse/Typen/Systeme einschließlich Abladen, Lagern und Fördern (Vertragen) bis zur Einbaustelle.

Sind für die Inbetrieb- oder Ingebrauchnahme einer erbrachten Leistung besondere Überprüfungen, Befunde, Abnahmen, Betriebsanleitungen oder Dokumentationen

LGPosNr.	Z	PZZV	Beschreibung der Leistung	Menge	EH	W

LB-HB-021+ABK-024

Preisangaben in EUR

erforderlich, sind etwaige Kosten hierfür in die Einheitspreise einkalkuliert.

8. Nur Liefern:

Ist ausdrücklich nur das Liefern vereinbart, ist der Transport bis zur vereinbarten Abladestelle (Lieferadresse) und das Abladen in die Einheitspreise einkalkuliert.

9. Nur Verarbeiten oder Versetzen/Montieren:

Ist ausdrücklich nur das Verarbeiten oder Versetzen/Montieren von Materialien/Erzeugnissen/Typen/Systemen vereinbart, ist das Fördern (Vertragen) von der Lagerstelle oder von der Abladestelle bis zur Einbaustelle in den jeweiligen Einheitspreis der zugehörigen Verarbeitungs- oder Versetz-/Montagepositionen einkalkuliert.

10. Geschoße:

Alle Leistungen gelten ohne Unterschied der Geschoße.

10

Putz

Soweit in Vorbemerkungen oder Positionstexten nicht anders angegeben, gelten für alle Leistungen dieser Gruppe folgende Regelungen:

1. Begriffe:

In der Folge wird für lotrechte oder für bis 20 Prozent geneigte Flächen in Innenräumen der Begriff Wand verwendet, für Untersichten, ohne Unterschied, ob waagrecht oder geneigt (z.B. bei Stiegen- und Treppenläufen), der Begriff Decke.

Für verputzte Flächen an Gebäudeaußenseiten, einschließlich etwaiger waagrechter oder geneigter Untersichten von auskragenden Bauteilen, wird der Begriff Fassade verwendet.

2. Putzmörtel:

Der Auftragnehmer bestimmt die Ausführung als Hand- oder Maschinenputz, die Verwendung von Werk- oder Baustellen-Putzmörtel sowie die Anzahl von Lagen oder Schichten, wobei Herstellervorschriften, Normbestimmungen und Regeln des Handwerkes eingehalten werden.

3. Flächengliederung:

Wand-, Decken- und Fassadenflächen sind ohne Gliederung ausgeführt.

4. Neigungen, Treppen, Rampen:

Leistungen an Wänden und Decken (Untersichten) gelten ohne Unterschied der Neigungen der verputzten Flächen bis 20 Prozent Neigung des Fußbodens. Angaben über die Neigung erfolgen im Verhältnis der Höhe zur projizierten waagrechten Länge.

5. Leistungsumfang/einkalkulierte Leistungen:

5.1 Folgende Leistungen sind (ergänzend zu den Nebenleistungen gemäß ÖNORM) in die Einheitspreise einkalkuliert:

- bei Innenputzen alle Arbeitsgerüste für die angegebene Höhe, einschließlich erhöhtem Aufwand für den Materialtransport und sonstiger Erschwernisse
- bei Außenputz der Aufwand für erhöhten Materialtransport und alle sonstigen Erschwernisse
- das Ausgleichen von Unebenheiten bis ca. 10 mm
- Putzprofile, die nur als Arbeitserleichterung bei der Herstellung von geradlinigen Außenkanten und Grenzlinien einschließlich Nuten dienen
- Sicherheitseinrichtungen (z.B. Geländer), die wegen Putzarbeiten entfernt werden müssen, werden entsprechend dem Arbeitnehmerschutzgesetz, wenn erforderlich auch mehrmals, wieder angebracht
- das An- oder Einputzen von Leitungen, die Wände durchdringen, soweit dies im Zuge von Verputzarbeiten auszuführen ist

5.2 Wand- und Deckenanschlüsse:

LGPosNr.	Z	PZZV	Beschreibung der Leistung	Menge	EH	W
			Der Anschluss von Wand- und Deckenflächen erfolgt gemäß ÖNORM mit einer scharfen Ichse. 5.3 Oberflächen: Die Oberfläche bei gipshaltigen Putzen ist nach Wahl des Auftraggebers verrieben oder glatt (malfähig), ohne Unterschied des Einheitspreises, ausgeführt. Die Oberfläche bei zementhaltigen Putzen ist, ohne Unterschied des Einheitspreises, abgezogen und zugestoßen oder für das Belegen mit Fliesen gerichtet. 6. Ausmaß- und Abrechnungsregeln: Aufzahlungspositionen gelten ohne Unterschied der Höhe.			
10B0	+		Untergrundvorbehandlungen (BAUMIT) Version: 2021-01 Ausmaß- und Abrechnungsregeln: Höhen: Leistungen bei Höhen von Null bis 3,2 m (b.3,2m) einerseits und Höhen von Null bis über 3,2 m (ü.3,2m:"AL") andererseits sind in unterschiedlichen Positionen beschrieben. Maßgebend ist die tatsächliche Gesamthöhe. Wände mit einer Höhe von Null bis über 3,2 m werden durch gedachte lotrechte seitliche Begrenzungen gegenüber etwaigen Wänden mit einer Höhe von Null bis 3,2 m, auch bei schrägem oberem Abschluss, abgegrenzt. Abgerechnet wird die Summe der Flächen von Null bis 3,2 m und die Summe der Flächen von Null bis zur angegebenen Höhe (über 3,2 m). Aufzahlungen beziehen sich auf fertig verputzte Flächen. Grenzlinien, Nuten und Putzprofile werden nach dem Längenmaß abgerechnet. Treffen mehrere Definitionen für eine Ausbildung (z.B. Kante = Putz- und Farbgenze) zu, wird nur eine Aufzahlungsposition verrechnet.			
10B002	+		Untergrundvorbehandlung für Kalkzement-Putze innen auf Wänden (IP W). Im Positionsstichwort ist die Höhe angegeben. z.B. BAUMIT VorSpritzer 4mm, BAUMIT SanovaPrimer, Baunit SuperPrimer oder Gleichwertiges.			
10B002A	+		Untergrundvorbeh.f.Kalkzement IPbaumit W b.3,2m	0,00		m ²
			Untergrundvorbehandlung für Kalkzement-Putz innen auf Wänden: Angebotenes Erzeugnis: 			
10B1	+		Innenputz IP auf Wänden W (BAUMIT) Version: 2021-01 Der Auftraggeber spezifiziert die Leistungsfähigkeit und Funktion des Putzes durch/mit (z.B.): <ul style="list-style-type: none"> • feuchtigkeitsregulierende Wirkung • erhöhte Diffusionsoffenheit • schimmelhemmende Wirkung • thermische Speichermasse Die darauf folgenden Beschichtungen werden auf die Funktion des Putzes abgestimmt. Nennputzdicke: Nennputzdicke an Wänden innen: 1,5 cm			

LGPosNr.	Z	PZZV	Beschreibung der Leistung	Menge	EH	W
			LB-HB-021+ABK-024			Preisangaben in EUR

Nennputzdicke an Wänden innen bei Sanierputzen: 3 cm

Ausmaß- und Abrechnungsregeln:

Höhen:

Leistungen bei Höhen von Null bis 3,2 m (b.3,2m) einerseits und Höhen von Null bis über 3,2 m (ü.3,2m:"AL") andererseits sind in unterschiedlichen Positionen beschrieben. Maßgebend ist die tatsächliche Gesamthöhe.

Wände mit einer Höhe von Null bis über 3,2 m werden durch gedachte lotrechte seitliche Begrenzungen gegenüber etwaigen Wänden mit einer Höhe von Null bis 3,2 m, auch bei schrägem oberem Abschluss, abgegrenzt.

Abgerechnet wird die Summe der Flächen von Null bis 3,2 m und die Summe der Flächen von Null bis zur angegebenen Höhe (über 3,2 m).

Aufzahlungen beziehen sich auf fertig verputzte Flächen.

Grenzlinien, Nuten und Putzprofile werden nach dem Längenmaß abgerechnet.

Treffen mehrere Definitionen für eine Ausbildung (z.B. Kante = Putz- und Farbgenze) zu, wird nur eine Aufzahlungsposition verrechnet.

Spezial- und Sonderputze:

Unter Spezial- und Sonderputze fallen alle Putze und Putzsysteme mit besonderen Funktionen bzw. erhöhten Leistungsmerkmalen wie z.B.

- erhöhte Feuchtigkeitsregulierung
- erhöhte Diffusionsoffenheit (Baufeuchte)
- verminderte VOC Werte (Schadstofffreiheit)
- erhöhte Verschmutzungsunempfindlichkeit (antistatische Oberfläche)
- erhöhte Schimmelhemmung
- spezielle Verarbeitungs- und Gestaltungsmöglichkeit

Aufzahlungen:

Aufzahlungspositionen (Az) beschreiben Ergänzungen/Erweiterungen/Varianten zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition angeboten bzw. ausgeführt.

10B141 + Untergrund ausgleichen mit einer Ausgleichsschicht auf Wandflächen innen (IP W), ohne Unterschied der Putzart und des Putzuntergrundes.
Im Positionsstichwort ist die Dicke der Ausgleichsschicht angegeben.

z.B. BAUMIT GlättPutz, BAUMIT MPI 25, BAUMIT MPI 26, BAUMIT MPI 30, BAUMIT MPA 35, BAUMIT SpeedFill, BAUMIT Sanova S, BAUMIT Sanova L, BAUMIT Sanova MonoTrass, BAUMIT NHL MP, BAUMIT NHL Manu, BAUMIT NHL Thermo, BAUMIT KlimaPutz S, BAUMIT KlimaPutz W, BAUMITSpeziMaschinenputz Weiß oder Gleichwertiges.

10B141A + **Ausgleichsschicht IPbaumit W ü.10-20mm** 0,00 m²

Größte Gesamthöhe:

Ausgleich innen auf Wänden:

Angebotenes Erzeugnis:

10B141B + **Ausgleichsschicht IPbaumit W ü.20-30mm** 0,00 m²

Größte Gesamthöhe:

Ausgleich innen auf Wänden:

Angebotenes Erzeugnis:

LGPosNr.	Z	PZZV	Beschreibung der Leistung	Menge	EH	W
						Preisangaben in EUR
			LB-HB-021+ABK-024			
10B141C	+		Ausgleichsschicht IPbaumit W ü.30-40mm	0,00		m ²
			Größte Gesamthöhe: <input type="text"/>			
			Ausgleich innen auf Wänden: <input type="text"/>			
			Angebotenes Erzeugnis: <input type="text"/>			
10B141D	+		Ausgleichsschicht IPbaumit W ü.40-50mm	0,00		m ²
			Größte Gesamthöhe: <input type="text"/>			
			Ausgleich innen auf Wänden: <input type="text"/>			
			Angebotenes Erzeugnis: <input type="text"/>			
10B8	+		Innenputz m.starken klimaregulierenden Eigenschaften(BAUMIT)			
			Version: 2021-01			
			Angaben des Herstellers:			
			Bestätigung der bauökologischen Eigenschaften durch das natureplus Zeichen und Eintragung im Baubook .			
			Verarbeitung laut Produktdatenblatt des Herstellers..			
			Spezial- und Sonderputze:			
			Unter Spezial- und Sonderputze fallen alle Putze und Putzsysteme mit besonderen Funktionen bzw. erhöhten Leistungsmerkmalen wie z.B.			
			<ul style="list-style-type: none"> • erhöhte Feuchtigkeitsregulierung • erhöhte Diffusionsoffenheit (Baufeuchte) • verminderte VOC Werte (Schadstofffreiheit) • erhöhte Verschmutzungsunempfindlichkeit (antistatische Oberfläche) • erhöhte Schimmelhemmung • spezielle Verarbeitungs- und Gestaltungsmöglichkeit 			
			Aufzahlungen:			
			Aufzahlungspositionen (Az) beschreiben Ergänzungen/Erweiterungen/Varianten zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition angeboten bzw. ausgeführt.			
10B805	+		Mineralischer, auf Feuchtigkeitsregulierung (Raumklimaregulierung) abgestimmter Innenputz (Trockenfertigmörtel mit Kalkhydrat und hydraulischem Bindemittel).			
			Untergrund: Ziegel, Beton, zementgebundenen Mauersteinen, Holzspandämmplatten, Holzwolle-Dämmplatten, Holzpanmantelsteinen, Porenbeton (Gasbeton).			
			Technische Eigenschaften:			
			<ul style="list-style-type: none"> • höchstes Sorptionspotential für optimal klimaregulierende Wirkung der vorhandenen Putzflächen • maschinelle oder händische Verarbeitung • hochdiffusionsoffene mit µ-Wert ca. 7, • einsetzbar bis Wasserbeanspruchungsgruppe W4 • verfliesbar, Druckfestigkeit (28d) ca. 2,5 N/mm² • für Wand- und Deckenheizung / Kühlung • Mindestputzdicke Wand: 10 mm (einlagig höchstens 25 mm) • Mindestputzdicke Decke: 8 mm 			
			Ausführung der Oberfläche:			

LGPosNr.	Z	PZZV	Beschreibung der Leistung	Menge	EH	W
			LB-HB-021+ABK-024	Preisangaben in EUR		
			<ul style="list-style-type: none"> • Verrieben mit 1 mm Größtkorn als malfertige Wand-/ Deckenoberfläche (z.B. mit Baumit KlimaFarbe) • Geschnitten als Vorbereitung für Verfliesung bzw. Glättung durch Spachtel (z.B. Baumit KlimaGlätte) 			
			zertifiziert gemäß natureplus			
10B805A	+		Innenputz Baumit KlimaPutz S Baumit KlimaPutz W	0,00		m ²
			z.B. BAUMIT KlimaPutz S, BAUMIT KlimaPutz W oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis:			
10B806	+		Glatte, diffusionsoffene und mineralische Spachtelung auf Wänden und Decken im Innenbereich durch vollständiges Überziehen mit einer Glättspachtelmasse (Spachtelmasse auf Kalkbasis, Bindemittel überwiegend Weißkalkhydrat) auf feuchtigkeitsregulierenden Putz, Beton, Kalk-/Zement- und Sanierputzen. <u>Technische Eigenschaften:</u> <ul style="list-style-type: none"> • maschinelle oder manuelle Verarbeitung • diffusionsoffen für verbesserte raumklimatische Eigenschaften, Sd Wert = 0,042 (bei 3 mm Stärke) • Mindestputzdicke: 1 mm • Putzdicke höchstens: 3 mm 			
			zertifiziert gemäß natureplus			
10B806A	+		Innenspachtelung Baumit KlimaGlätte	0,00		m ²
			z.B. BAUMIT KlimaGlätte oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis:			
10B807	+		Verriebene, diffusionsoffene und mineralische Spachtelung auf Wänden und Decken im Innenbereich durch vollständiges Überziehen mit Spachtel- und Feinputzmörtel, 1 mm Größtkorn (Bindemittel Kalkhydrat und Weißzement) auf Beton, Kalk-/Zement, Sanier- und Wärmedämmputzen. <u>Technische Eigenschaften:</u> <ul style="list-style-type: none"> • maschinelle oder manuelle Verarbeitung • diffusionsoffen für verbesserte raumklimatische Eigenschaften • verfliesbar, Druckfestigkeit (28d) 2,5 N/mm² • für Wand- und Deckenheizung / Kühlung • Mindestputzdicke: 3 mm • Putzdicke höchstens: 5 mm • Farbe: naturweiß 			
			zertifiziert gemäß natureplus			
10B807A	+		Innenspachtelung Baumit KlimaSpachtel	0,00		m ²
			z.B. BAUMIT KlimaSpachtel oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis:			
10B808	+		Vollflächige Innenwandbeschichtung (hochwertige natürliche Silikatfarbe nach Vorgabe des österreichischen Umweltzeichens für Innen). Der besonders diffusionsfähige Anstrich ermöglicht einen atmungsaktiven Feuchtigkeitsaustausch mit dem Untergrund und beugt Schimmel und Algen vor. Für atmungsaktive Wand- und Deckenanstriche auf mineralischen Flächen z.B. Putze,			

LGPosNr.	Z	PZZV	Beschreibung der Leistung	Menge	EH	W
----------	---	------	---------------------------	-------	----	---

LB-HB-021+ABK-024

Preisangaben in EUR

Beton, Kalksandstein-Mauerwerk sowie zur Renovierung tragfähiger Mineral- oder Silikatfarben-Anstriche.

Technische Eigenschaften:

- dermatologisch geprüft (*empfohlen für Anstriche in Schulen, Kindergärten, öffentlichen Gebäuden sowie in der Denkmalpflege*)
- Schimmelhemmende Wirkung durch einen PH Wert von 11
- Farbton: weiß

10B808A	+		Innenwandbeschichtung Baumit KlimaFarbe	0,00		m ²
---------	---	--	--	------	--	----------------

z.B. BAUMIT KlimaColor oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

10B817	+		Verarbeitungsfertige, einkomponentige, mineralische Innenfarbe für Wand und Decke, welche			
--------	---	--	---	--	--	--

die Qualität der Raumluft durch Erzeugung von Luftionen dauerhaft verbessert. Besonders gute produktspezifische Wirkung in Verbindung mit der Spachtel.

- Hochdiffusionsoffen
- Hochdeckend
- Luftreinigend (Reduktion der Pollen- und Feinstaubkonzentration in der Raumluft)
- Emissionsarm, lösemittel- und weichmacherfrei
- Frei von Konservierungsmitteln
- in 65 Farbtönen lieferbar

10B817A	+		Innenwandbeschichtung Baumit IonitColor Wandfarbe	0,00		m ²
---------	---	--	--	------	--	----------------

z.B. BAUMIT IonitColor oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

48 Beschichtungen auf Holz, Metall, Mwk, Putz, Beton, Leichtbaupl.

Soweit in Vorbemerkungen oder Positionstexten nicht anders angegeben, gelten für alle Leistungen dieser Gruppe folgende Regelungen:

Im Folgenden sind Beschichtungen auf Holz und Holzwerkstoffen, Metall, Mauerwerk (Mwk), Putz, Beton und Leichtbauplatten (Leichtbaupl.) beschrieben.

1. Ausführung der Beschichtungen:

Einfache, Standard- und hochwertige Ausführungen sowie die Instandhaltung (Wartung) sind gemäß ÖNORM ausgeführt.

Beschichtungen von Fensterflügeln und Türblättern erfolgen im ausgehängtem Zustand.

2. Erbringungsort:

Der Erbringungsort ist die Baustelle.

3. Leistungsumfang/einkalkulierte Leistungen:

Das Entsorgen der Baurestmassen ist in die Einheitspreise einkalkuliert.

Im Folgenden ist unter dem Begriff Entsorgen das Laden, Abtransportieren sowie das Verwerten, Deponieren oder Entsorgen der Baurestmassen zu verstehen.

48B1	+		Innenbeschichtungen (Baumit)			
------	---	--	-------------------------------------	--	--	--

Version: 2021-01

Im Folgenden ist das Liefern und Verarbeiten beschrieben. Die

LGPosNr.	Z	PZZV	Beschreibung der Leistung	Menge	EH	W
			LB-HB-021+ABK-024			Preisangaben in EUR

Verarbeitungsrichtlinien des Herstellers sind einzuhalten.

Herstellervorschriften/Verarbeitungsrichtlinien:

Entsorgen:

Im Folgenden ist unter dem Begriff Entsorgen das Laden, Abtransportieren, Verwerten, Deponieren oder Entsorgen der Baurestmassen zu verstehen.

Bei unerwartetem Antreffen von gefährlichem Abfall wird der Auftraggeber verständigt und eine gesonderte Regelung vereinbart.

Folgende Leistungen sind in die Einheitspreise einkalkuliert:

- ein etwaiges Zwischenlagern
- behördliche Vorschriften betreffend Schallschutz, Staubschutz (werden vom Auftragnehmer vor der Angebotslegung erkundet)
- die Wiederinstandsetzung der vom Auftraggeber für die Zwischenlagerung von Abbruchmaterial beigestellten Flächen nach Beendigung der Bauarbeiten
- sämtliche Gebühren und Abgaben
- Organisation (Förderart und Förderweg)
- das Trennen und Ausscheiden von Massen, die nicht, beschränkt, oder zur weiteren Verwertung verwendbar sind
- das Entsorgen von anfallenden Baurestmassen (z.B. Abtragmaterial, Strahlgut, beim Reinigen, Auslösen und Versetzen)

Aufzahlungen:

Aufzahlungspositionen (Az) beschreiben Ergänzungen/Erweiterungen/Varianten zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition angeboten bzw. ausgeführt.

Gleichwertigkeit:

Sofern in den Vorbemerkungen oder Positionen nichts anderes festgelegt ist, gelten als Kriterien der Gleichwertigkeit von beispielhaft angeführten Ausführungen alle technischen Spezifikationen, die im Leistungsverzeichnis beschrieben sind, sowie die besonderen Eigenschaften, die in den technischen Unterlagen des Erzeugers der beispielhaft angeführten Ausführung angegeben sind. Wird in der Bieterlücke eine gleichwertige Ausführung angeboten, sind alle der beispielhaften Ausführung entsprechenden technischen Spezifikationen, eventuell in einem Beiblatt, angegeben.

Kommentar:

Produktspezifische Ausschreibungstexte (Produktbeschreibungen) sind für Ausschreibungen gemäß Bundesvergabegesetz (BVerG) nicht geeignet.

Sie dienen als Vorlage für frei formulierte Positionen und müssen inhaltlich so abgeändert werden, dass den Anforderungen des BVerG entsprochen wird (z.B. Kriterien der Gleichwertigkeit ergänzen).

48B109	+	Saugausgleich Grundanstrich (Baumit)	0,00 m ²
---------------	----------	---	---------------------

Diffusionsoffener, alkaliresistenter Grundanstrich als Saugausgleich und Haftvermittler auf allen üblichen Wand- und Deckenflächen.

z.B. Baumit EasyPrimer

Angebotenes Erzeugnis:

LGPosNr.	Z	PZZV	Beschreibung der Leistung	Menge	EH	W
						Preisangaben in EUR

LB-HB-021+ABK-024

48B115 + Innenbeschichtung m. mineralischer Kalk-Farbe

0,00 m²

mineralischer Farbanstrich auf Kalkbasis für die Innenanwendung in E.L.F.- Qualität für alle üblichen Innenwand- und Deckenflächen, speziell für sensible Bereiche, sowie im Denkmalschutz

Nassabriebklasse 3

Deckkraft 2

z.B. Baumit Biokalk Color

Angebotenes Erzeugnis:

Lücken				
	LNr.	Lückentext	Menge	EH
10B002A	+	Untergrundvorbeh.f.Kalkzement IPbaunit W b.3,2m	0,00	m ²
	BL002		
10B141A	+	Ausgleichsschicht IPbaunit W ü.10-20mm	0,00	m ²
	BL003		
10B141B	+	Ausgleichsschicht IPbaunit W ü.20-30mm	0,00	m ²
	BL003		
10B141C	+	Ausgleichsschicht IPbaunit W ü.30-40mm	0,00	m ²
	BL003		
10B141D	+	Ausgleichsschicht IPbaunit W ü.40-50mm	0,00	m ²
	BL003		
10B805A	+	Innenputz Baunit KlimaPutz S Baunit KlimaPutz W	0,00	m ²
	BL001		
10B806A	+	Innenspachtelung Baunit KlimaGlätte	0,00	m ²
	BL001		
10B807A	+	Innenspachtelung Baunit KlimaSpachtel	0,00	m ²
	BL001		
10B808A	+	Innenwandbeschichtung Baunit KlimaFarbe	0,00	m ²
	BL001		
10B817A	+	Innenwandbeschichtung Baunit IonitColor Wandfarbe	0,00	m ²
	BL001		
48B109	+	Saugausgleich Grundanstrich (Baunit)	0,00	m ²
	BL001		

Lücken				
	LNr.	Lückentext	Menge	EH
48B115	+	Innenbeschichtung m. mineralischer Kalk-Farbe	0,00	m ²
	BL001		

Inhaltsverzeichnis

LG	BEZEICHNUNG	Seite
	Ständige Vorbemerkung der LB	0
10	Putz	2
48	Beschichtungen auf Holz, Metall, Mwk, Putz, Beton, Leichtbaupl.	7
	Protokoll Bieterlücken	10

Legende für Abkürzungen:

- TA: Kennzeichen „ Teilangebot“
 PU: Nummer Leistungsteil für Preisumrechnung
 TS: Teilsummenkennzeichen (bei LV ohne Gliederung)
 PZZV: Kennzeichen für Positionsart (P)
 Zuordnungskennzeichen (ZZ)
 Variantennummer (V)
 V: Vorbemerkungskennzeichen
 W: Kennzeichen „ Wesentliche Position“