

## AUSSCHREIBUNGS - LEISTUNGSVERZEICHNIS

---

LV-Bezeichnung	<b>BAUMIT MPI 30</b>
Dokumentnummer	AVAAG\BAUMIT MPI 30\BAUMIT MPI 30
Vorhaben	BAUMIT MPI 30
Abgabeort	
Angebotsöffnung	
LV-Ersteller	<b>Baunit GmbH</b> 2754 Waldegg Wopfing 156

---

Ort und Datum

---

Rechtsgültige Unterfertigung

LGPosNr.	Z	PZZV	Beschreibung der Leistung	Menge	EH	W

LB-HB-021+ABK-024

Preisangaben in EUR

**Ständige Vorbemerkung der LB**

-

Soweit in Vorbemerkungen oder Positionstexten nicht anders angegeben, gelten folgende Regelungen:

**1. Standardisierte Leistungsbeschreibung:**

Dieses Leistungsverzeichnis (LV) wurde mit der Standardisierten Leistungsbeschreibung Hochbau, Version 021 (2018), herausgegeben vom Bundesministerium für Digitalisierung und Wirtschaftsstandort (BMDW), erstellt.

**2. Unklarheiten, Widersprüche:**

Bei etwaigen Unklarheiten oder Widersprüchen in den Formulierungen gilt nachstehende Reihenfolge:

1. Folgetext einer Position (vor dem zugehörigen Grundtext)
2. Positionstext (vor den Vorbemerkungen)
3. Vorbemerkungen der Unterleistungsgruppe
4. Vorbemerkungen der Leistungsgruppe
5. Vorbemerkungen der Leistungsbeschreibung

**3. Material/Erzeugnis/Type/Systeme:**

Bauprodukte (z.B. Baumaterialien, Bauelemente, Bausysteme) werden mit dem Begriff Material bezeichnet, für technische Geräte und Anlagen werden die Begriffe Erzeugnis/Type/Systeme verwendet.

**4. Bieterangaben zu Materialien/Erzeugnisse/Typen/Systeme:**

Die in den Bieterlücken angebotenen Materialien/Erzeugnisse/Typen/Systeme entsprechen mindestens den in der Ausschreibung bedungenen oder gewöhnlich vorausgesetzten technischen Anforderungen.

Angebotene Materialien/Erzeugnisse/Typen/Systeme gelten für den Fall des Zuschlages als Vertragsbestandteil. Änderungen sind nur mit ausdrücklicher Zustimmung des Auftraggebers zulässig.

Auf Verlangen des Auftraggebers weist der Bieter die im Leistungsverzeichnis bedungenen oder gewöhnlich vorausgesetzten technischen Anforderungen vollständig nach (Erfüllung der Mindestqualität).

**5. Beispielhaft genannte Materialien/Erzeugnisse/Typen/Systeme:**

Sind im Leistungsverzeichnis zu einzelnen Positionen zusätzlich beispielhafte Materialien/Erzeugnisse/Typen/Systeme angeführt, können in der Bieterlücke gleichwertige Materialien/Erzeugnisse/Typen/Systeme angeboten werden. Die Kriterien der Gleichwertigkeit sind in der Position beschrieben.

Setzt der Bieter in die Bieterlücke keine Materialien/Erzeugnisse/Typen/Systeme seiner Wahl ein, gelten die beispielhaft genannten Materialien/Erzeugnisse/Typen/Systeme als angeboten.

**6. Zulassungen:**

Alle verwendeten Materialien/Erzeugnisse/Typen/Systeme haben alle für den projektspezifischen Verwendungszweck erforderlichen Zulassungen oder CE-Kennzeichen.

**7. Leistungsumfang:**

Jede Bezugnahme auf bestimmte technische Spezifikationen gilt grundsätzlich mit dem Zusatz, dass auch rechtlich zugelassene gleichwertige technische Spezifikationen vom Auftraggeber anerkannt werden, sofern die Gleichwertigkeit vom Auftragnehmer nachgewiesen wird.

Alle beschriebenen Leistungen umfassen auch das Liefern der zugehörigen Materialien/Erzeugnisse/Typen/Systeme einschließlich Abladen, Lagern und Fördern (Verträgen) bis zur Einbaustelle.

Sind für die Inbetrieb- oder Ingebrauchnahme einer erbrachten Leistung besondere Überprüfungen, Befunde, Abnahmen, Betriebsanleitungen oder Dokumentationen

LGPosNr.	Z	PZZV	Beschreibung der Leistung	Menge	EH	W
				LB-HB-021+ABK-024		Preisangaben in EUR

erforderlich, sind etwaige Kosten hierfür in die Einheitspreise einkalkuliert.

#### **8. Nur Liefern:**

Ist ausdrücklich nur das Liefern vereinbart, ist der Transport bis zur vereinbarten Abladestelle (Lieferadresse) und das Abladen in die Einheitspreise einkalkuliert.

#### **9. Nur Verarbeiten oder Versetzen/Montieren:**

Ist ausdrücklich nur das Verarbeiten oder Versetzen/Montieren von Materialien/Erzeugnissen/Typen/Systemen vereinbart, ist das Fördern (Vertragen) von der Lagerstelle oder von der Abladestelle bis zur Einbaustelle in den jeweiligen Einheitspreis der zugehörigen Verarbeitungs- oder Versetz-/Montagepositionen einkalkuliert.

#### **10. Geschoße:**

Alle Leistungen gelten ohne Unterschied der Geschoße.

10

### **Putz**

Soweit in Vorbemerkungen oder Positionstexten nicht anders angegeben, gelten für alle Leistungen dieser Gruppe folgende Regelungen:

#### **1. Begriffe:**

In der Folge wird für lotrechte oder für bis 20 Prozent geneigte Flächen in Innenräumen der Begriff Wand verwendet, für Untersichten, ohne Unterschied, ob waagrecht oder geneigt (z.B. bei Stiegen- und Treppenläufen), der Begriff Decke.

Für verputzte Flächen an Gebäudeaußenseiten, einschließlich etwaiger waagrechter oder geneigter Untersichten von auskragenden Bauteilen, wird der Begriff Fassade verwendet.

#### **2. Putzmörtel:**

Der Auftragnehmer bestimmt die Ausführung als Hand- oder Maschinenputz, die Verwendung von Werk- oder Baustellen-Putzmörtel sowie die Anzahl von Lagen oder Schichten, wobei Herstellervorschriften, Normbestimmungen und Regeln des Handwerkes eingehalten werden.

#### **3. Flächengliederung:**

Wand-, Decken- und Fassadenflächen sind ohne Gliederung ausgeführt.

#### **4. Neigungen, Treppen, Rampen:**

Leistungen an Wänden und Decken (Untersichten) gelten ohne Unterschied der Neigungen der verputzten Flächen bis 20 Prozent Neigung des Fußbodens. Angaben über die Neigung erfolgen im Verhältnis der Höhe zur projizierten waagrechteten Länge.

#### **5. Leistungsumfang/einkalkulierte Leistungen:**

5.1 Folgende Leistungen sind (ergänzend zu den Nebenleistungen gemäß ÖNORM) in die Einheitspreise einkalkuliert:

- bei Innenputzen alle Arbeitsgerüste für die angegebene Höhe, einschließlich erhöhtem Aufwand für den Materialtransport und sonstiger Erschwernisse
- bei Außenputz der Aufwand für erhöhten Materialtransport und alle sonstigen Erschwernisse
- das Ausgleichen von Unebenheiten bis ca. 10 mm
- Putzprofile, die nur als Arbeitserleichterung bei der Herstellung von geradlinigen Außenkanten und Grenzlinien einschließlich Nuten dienen
- Sicherheitseinrichtungen (z.B. Geländer), die wegen Putzarbeiten entfernt werden müssen, werden entsprechend dem Arbeitnehmerschutzgesetz, wenn erforderlich auch mehrmals, wieder angebracht
- das An- oder Einputzen von Leitungen, die Wände durchdringen, soweit dies im Zuge von Verputzarbeiten auszuführen ist

5.2 Wand- und Deckenanschlüsse:

Der Anschluss von Wand- und Deckenflächen erfolgt gemäß ÖNORM mit einer

LGPosNr.	Z	PZZV	Beschreibung der Leistung	Menge	EH	W
----------	---	------	---------------------------	-------	----	---

LB-HB-021+ABK-024

Preisangaben in EUR

scharfen Ichse.

5.3 Oberflächen:

Die Oberfläche bei gipshaltigen Putzen ist nach Wahl des Auftraggebers verrieben oder glatt (malfähig), ohne Unterschied des Einheitspreises, ausgeführt.

Die Oberfläche bei zementhaltigen Putzen ist, ohne Unterschied des Einheitspreises, abgezogen und zugestoßen oder für das Belegen mit Fliesen gerichtet.

**6. Ausmaß- und Abrechnungsregeln:**

Aufzahlungspositionen gelten ohne Unterschied der Höhe.

**10B0 + Untergrundvorbehandlungen (BAUMIT)**

Version: 2021-01

**Ausmaß- und Abrechnungsregeln:**

Höhen:

Leistungen bei Höhen von Null bis 3,2 m (b.3,2m) einerseits und Höhen von Null bis über 3,2 m (ü.3,2m:"AL") andererseits sind in unterschiedlichen Positionen beschrieben. Maßgebend ist die tatsächliche Gesamthöhe.

Wände mit einer Höhe von Null bis über 3,2 m werden durch gedachte lotrechte seitliche Begrenzungen gegenüber etwaigen Wänden mit einer Höhe von Null bis 3,2 m, auch bei schrägem oberem Abschluss, abgegrenzt.

Abgerechnet wird die Summe der Flächen von Null bis 3,2 m und die Summe der Flächen von Null bis zur angegebenen Höhe (über 3,2 m).

Aufzahlungen beziehen sich auf fertig verputzte Flächen.

Grenzlinien, Nuten und Putzprofile werden nach dem Längenmaß abgerechnet.

Treffen mehrere Definitionen für eine Ausbildung (z.B. Kante = Putz- und Farbgenze) zu, wird nur eine Aufzahlungsposition verrechnet.

10B002 + Untergrundvorbehandlung für Kalkzement-Putze innen auf Wänden (IP W).  
Im Positionsstichwort ist die Höhe angegeben.

z.B. BAUMIT VorSpritzer 4mm, BAUMIT SanovaPrimer, Baumit SuperPrimer oder Gleichwertiges.

**10B002A + Untergrundvorbeh.f.Kalkzement IPbaumit W b.3,2m**

0,00 m<sup>2</sup>

Untergrundvorbehandlung für Kalkzement-Putz innen auf Wänden:

Angebotenes Erzeugnis:

**10B002B + Untergrundvorbeh.f.Kalkzement IPbaumit W ü.3,2m\_\_\_\_\_**

0,00 m<sup>2</sup>

Untergrundvorbehandlung für Kalkzement-Putz innen auf Wänden:

Bauteilhöhe von Null bis über 3,2 m:

Angebotenes Erzeugnis:

10B012 + Untergrundvorbehandlung für Kalkzement-Putze innen auf Decken (IP D).  
Im Positionsstichwort ist die Höhe angegeben.

z.B. BAUMIT VorSpritzer 4mm, BAUMIT SanovaPrimer, BAUMIT SuperPrimer oder Gleichwertiges.

## BAUMIT MPI 30

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 19.04.2021

LGPosNr.	Z	PZZV	Beschreibung der Leistung	Menge	EH	W
----------	---	------	---------------------------	-------	----	---

LB-HB-021+ABK-024

Preisangaben in EUR

**10B012A** + **Untergrundvorbeh.f.Kalkzement IPbaumit D b.3,2m** 0,00 m<sup>2</sup>

Untergrundvorbehandlung für Kalkzement-Putz innen auf Decken:

Angebotenes Erzeugnis:

**10B012B** + **Untergrundvorbeh.f.Kalkzement IPbaumit D ü.3,2m** 0,00 m<sup>2</sup>

Untergrundvorbehandlung für Kalkzement-Putz innen auf Decken:

Bauteilhöhe von Null bis über 3,2 m:

Angebotenes Erzeugnis:

**10B1** + **Innenputz IP auf Wänden W (BAUMIT)**

Version: 2021-01

Der Auftraggeber spezifiziert die Leistungsfähigkeit und Funktion des Putzes durch/mit (z.B.):

- feuchtigkeitsregulierende Wirkung
- erhöhte Diffusionsoffenheit
- schimmelhemmende Wirkung
- thermische Speichermasse

Die darauf folgenden Beschichtungen werden auf die Funktion des Putzes abgestimmt.

**Nennputzdicke:**

Nennputzdicke an Wänden innen: 1,5 cm

Nennputzdicke an Wänden innen bei Sanierputzen: 3 cm

**Ausmaß- und Abrechnungsregeln:**

Höhen:

Leistungen bei Höhen von Null bis 3,2 m (b.3,2m) einerseits und Höhen von Null bis über 3,2 m (ü.3,2m:"AL") andererseits sind in unterschiedlichen Positionen beschrieben. Maßgebend ist die tatsächliche Gesamthöhe.

Wände mit einer Höhe von Null bis über 3,2 m werden durch gedachte lotrechte seitliche Begrenzungen gegenüber etwaigen Wänden mit einer Höhe von Null bis 3,2 m, auch bei schrägem oberem Abschluss, abgegrenzt.

Abgerechnet wird die Summe der Flächen von Null bis 3,2 m und die Summe der Flächen von Null bis zur angegebenen Höhe (über 3,2 m).

Aufzahlungen beziehen sich auf fertig verputzte Flächen.

Grenzlinsen, Nuten und Putzprofile werden nach dem Längenmaß abgerechnet.

Treffen mehrere Definitionen für eine Ausbildung (z.B. Kante = Putz- und Farbgenze) zu, wird nur eine Aufzahlungsposition verrechnet.

**Spezial- und Sonderputze:**

Unter Spezial- und Sonderputze fallen alle Putze und Putzsysteme mit besonderen Funktionen bzw. erhöhten Leistungsmerkmalen wie z.B.

- erhöhte Feuchtigkeitsregulierung
- erhöhte Diffusionsoffenheit (Baufeuchte)
- verminderte VOC Werte (Schadstofffreiheit)
- erhöhte Verschmutzungsunempfindlichkeit (antistatische Oberfläche)
- erhöhte Schimmelhemmung
- spezielle Verarbeitungs- und Gestaltungsmöglichkeit

**Aufzahlungen:**

Aufzahlungspositionen (Az) beschreiben Ergänzungen/Erweiterungen/Varianten zu

LGPosNr.	Z	PZZV	Beschreibung der Leistung	Menge	EH	W
				LB-HB-021+ABK-024		Preisangaben in EUR
			vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition angeboten bzw. ausgeführt.			
10B111	+		Kalkzementputz innen auf Wänden (IP W). Im Positionsstichwort ist die Höhe angegeben.  z.B. BAUMIT KlimaPutz S, BAUMIT KlimaPutz W, BAUMIT SpeziMaschinenputz Weiß, BAUMIT MPA 35, BAUMIT MPI 25, BAUMIT MPI 30 oder Gleichwertiges.			
10B111A	+		<b>Kalkzement IPbaumit W b.3,2m</b>			0,00 m <sup>2</sup>
			Kalkzementputz innen auf Wänden: <input type="text"/>			
			Angebotenes Erzeugnis: <input type="text"/>			
10B111B	+		<b>Kalkzement IPbaumit W Treppe b.3,2m</b>			0,00 m <sup>2</sup>
			Bei Wänden über Treppenläufen, einschließlich etwaiger Zwischenpodeste und Rampen, einschließlich aller Erschwernisse (z.B. das Anarbeiten an das Treppenprofil). Kalkzementputz innen auf Wänden: <input type="text"/>			
			Angebotenes Erzeugnis: <input type="text"/>			
10B112	+		Kalkzementputz innen auf Wänden (IP W), einschließlich Putzgrundvorbehandlungen (PGV). Im Positionsstichwort ist die Höhe angegeben.  z.B. BAUMIT KlimaPutz S, BAUMIT KlimaPutz W, BAUMIT SpeziMaschinenputz Weiß, BAUMIT MPA 35, BAUMIT MPI 25, BAUMIT MPI 30 oder Gleichwertiges.			
10B112A	+		<b>Kalkzement IPbaumit W PGV b.3,2m</b>			0,00 m <sup>2</sup>
			Kalkzementputz innen auf Wänden: <input type="text"/>			
			Angebotenes Erzeugnis: <input type="text"/>			
10B112B	+		<b>Kalkzement IPbaumit W PGV Treppe b.3,2m</b>			0,00 m <sup>2</sup>
			Bei Wänden über Treppenläufen, einschließlich etwaiger Zwischenpodeste und Rampen, einschließlich aller Erschwernisse (z.B. das Anarbeiten an das Treppenprofil). Kalkzementputz innen auf Wänden: <input type="text"/>			
			Angebotenes Erzeugnis: <input type="text"/>			
10B113	+		Kalkzementputz innen auf Wänden (IP W), einschließlich Putzgrundvorbehandlungen (PGV) und Textilglasgitter (TGG). Im Positionsstichwort ist die Höhe angegeben.  z.B. BAUMIT KlimaPutz S, BAUMIT KlimaPutz W, BAUMIT SpeziMaschinenputz Weiß, BAUMIT MPA 35, BAUMIT MPI 25, BAUMIT MPI 30 oder Gleichwertiges.			
10B113A	+		<b>Kalkzement IPbaumit W PGV+TGG b.3,2m</b>			0,00 m <sup>2</sup>

LGPosNr.	Z	PZZV	Beschreibung der Leistung	Menge	EH	W
						Preisangaben in EUR
			Kalkzementputz innen auf Wänden: _____ Angebotenes Erzeugnis: _____			
<b>10B113B</b>	<b>+</b>		<b>Kalkzement IPbaumit W PGV+TGG Treppe b.3,2m</b>	0,00		m <sup>2</sup>
			Bei Wänden über Treppenläufen, einschließlich etwaiger Zwischenpodeste und Rampen, einschließlich aller Erschwernisse (z.B. das Anarbeiten an das Treppenprofil). Kalkzementputz innen auf Wänden: _____ Angebotenes Erzeugnis: _____			
10B114	+		Kalkzementputz innen auf Wänden (IP W). Bauteilhöhe von Null bis über 3,2 m. Im Positionsstichwort ist die Gesamthöhe angegeben. z.B. BAUMIT KlimaPutz S, BAUMIT KlimaPutz W, BAUMIT SpeziMaschinenputz Weiß, BAUMIT MPA 35, BAUMIT MPI 25, BAUMIT MPI 30 oder Gleichwertiges.			
<b>10B114A</b>	<b>+</b>		<b>Kalkzement IPbaumit W ü.3,2m: _____</b>	0,00		m <sup>2</sup>
			Kalkzementputz innen auf Wänden: _____ Angebotenes Erzeugnis: _____			
<b>10B114B</b>	<b>+</b>		<b>Kalkzement IPbaumit W Treppe ü.3,2m: _____</b>	0,00		m <sup>2</sup>
			Bei Wänden über Treppenläufen, einschließlich etwaiger Zwischenpodeste und Rampen, einschließlich aller Erschwernisse (z.B. das Anarbeiten an das Treppenprofil). Kalkzementputz innen auf Wänden: _____ Angebotenes Erzeugnis: _____			
10B115	+		Kalkzementputz innen auf Wänden (IP W), einschließlich Putzgrundvorbehandlungen (PGV). Bauteilhöhe von Null bis über 3,2 m. Im Positionsstichwort ist die Gesamthöhe angegeben. z.B. BAUMIT KlimaPutz S, BAUMIT KlimaPutz W, BAUMIT SpeziMaschinenputz Weiß, BAUMIT MPA 35, BAUMIT MPI 25, BAUMIT MPI 30 oder Gleichwertiges.			
<b>10B115A</b>	<b>+</b>		<b>Kalkzement IPbaumit W PGV ü.3,2m: _____</b>	0,00		m <sup>2</sup>
			Kalkzementputz innen auf Wänden: _____ Angebotenes Erzeugnis: _____			
<b>10B115B</b>	<b>+</b>		<b>Kalkzement IPbaumit W PGV Treppe ü.3,2m: _____</b>	0,00		m <sup>2</sup>
			Bei Wänden über Treppenläufen, einschließlich etwaiger Zwischenpodeste und Rampen, einschließlich aller Erschwernisse (z.B. das Anarbeiten an das Treppenprofil). Kalkzementputz innen auf Wänden: _____ Angebotenes Erzeugnis: _____			

## BAUMIT MPI 30

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 19.04.2021

LGPosNr.	Z	PZZV	Beschreibung der Leistung	Menge	EH	W
						Preisangaben in EUR
			LB-HB-021+ABK-024			
10B116	+		Kalkzementputz innen auf Wänden (IP W), einschließlich Putzgrundvorbehandlungen (PGV) und Textilglasgitter (TGG). Bauteilhöhe von Null bis über 3,2 m. Im Positionsstichwort ist die Gesamthöhe angegeben. z.B. BAUMIT KlimaPutz S, BAUMIT KlimaPutz W, BAUMIT SpeziMaschinenputz Weiß, BAUMIT MPA 35, BAUMIT MPI 25, BAUMIT MPI 30 oder Gleichwertiges.			
10B116A	+		<b>Kalkzement IPbaumit W PGV+TGG ü.3,2m:</b> _____	0,00		m <sup>2</sup>
			Kalkzementputz innen auf Wänden: _____ Angebotenes Erzeugnis: _____			
10B116B	+		<b>Kalkzement IPbaumit W PGV+TGG Treppe ü.3,2m:</b> _____	0,00		m <sup>2</sup>
			Bei Wänden über Treppenläufen, einschließlich etwaiger Zwischenpodeste und Rampen, einschließlich aller Erschwernisse (z.B. das Anarbeiten an das Treppenprofil). Kalkzementputz innen auf Wänden: _____ Angebotenes Erzeugnis: _____			
10B2	+		<b>Innenputz IP auf Decken D (BAUMIT)</b> Version: 2021-01 Der Auftraggeber spezifiziert die Leistungsfähigkeit und Funktion des Putzes durch/mit (z.B.): <ul style="list-style-type: none"> <li>• feuchtigkeitsregulierende Wirkung</li> <li>• erhöhte Diffusionsoffenheit</li> <li>• schimmelhemmende Wirkung</li> <li>• thermische Speichermasse</li> </ul> Die darauf folgenden Beschichtungen werden auf die Funktion des Putzes abgestimmt. <b>Nennputzdicke:</b> Nennputzdicke an Decken innen: 1,5 cm <b>Ausmaß- und Abrechnungsregeln:</b> Höhen: Leistungen mit Höhen bis 3,2 m einerseits und Höhen über 3,2 m andererseits sind in unterschiedlichen Positionen beschrieben. Maßgebend ist die tatsächliche Gesamthöhe. Bei Decken über 3,2 m wird die Summe der Teilflächen im angegebenen größeren Höhenbereich abgerechnet. Aufzahlungen beziehen sich auf fertig verputzte Flächen. Grenzlinien, Nuten und Putzprofile werden nach dem Längenmaß abgerechnet. Treffen mehrere Definitionen für eine Ausbildung (z.B. Kante = Putz- und Farbgenze) zu, wird nur eine Aufzahlungsposition verrechnet. <b>Spezial- und Sonderputze:</b> Unter Spezial- und Sonderputze fallen alle Putze und Putzsysteme mit besonderen Funktionen bzw. erhöhten Leistungsmerkmalen wie z.B. <ul style="list-style-type: none"> <li>• erhöhte Feuchtigkeitsregulierung</li> <li>• erhöhte Diffusionsoffenheit (Baufeuchte)</li> <li>• verminderte VOC Werte (Schadstofffreiheit)</li> <li>• erhöhte Verschmutzungsunempfindlichkeit (antistatische Oberfläche)</li> </ul>			

LGPosNr.	Z	PZZV	Beschreibung der Leistung	Menge	EH	W
						Preisangaben in EUR
			<ul style="list-style-type: none"> <li>erhöhte Schimmelhemmung</li> <li>spezielle Verarbeitungs- und Gestaltungsmöglichkeit</li> </ul>			
			<b>Aufzahlungen:</b>			
			Aufzahlungspositionen (Az) beschreiben Ergänzungen/Erweiterungen/Varianten zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition angeboten bzw. ausgeführt.			
10B211	+		Kalkzementputz innen auf Decken (IP D). Im Positionsstichwort ist die Höhe angegeben.  z.B. BAUMIT KlimaPutz S, BAUMIT KlimaPutz W, BAUMIT SpeziMaschinenputz Weiß, BAUMIT MPA 35, BAUMIT MPI 25, BAUMIT MPI 30 oder Gleichwertiges.			
10B211A	+		<b>Kalkzement IPbaumit D b.3,2m</b>	0,00		m <sup>2</sup>
			Kalkzementputz innen auf Decken: <input type="text"/>			
			Angebotenes Erzeugnis: <input type="text"/>			
10B212	+		Kalkzementputz innen auf Decken (IP D), einschließlich Putzgrundvorbehandlungen (PGV). Im Positionsstichwort ist die Höhe angegeben.  z.B. BAUMIT KlimaPutz S, BAUMIT KlimaPutz W, BAUMIT SpeziMaschinenputz Weiß, BAUMIT MPA 35, BAUMIT MPI 25, BAUMIT MPI 30 oder Gleichwertiges.			
10B212A	+		<b>Kalkzement IPbaumit D PGV b.3,2m</b>	0,00		m <sup>2</sup>
			Kalkzementputz innen auf Decken: <input type="text"/>			
			Angebotenes Erzeugnis: <input type="text"/>			
10B213	+		Kalkzementputz innen auf Decken (IP D), einschließlich Putzgrundvorbehandlungen (PGV) und Textilglasgitter (TGG). Im Positionsstichwort ist die Höhe angegeben.  z.B. BAUMIT KlimaPutz S, BAUMIT KlimaPutz W, BAUMIT SpeziMaschinenputz Weiß, BAUMIT MPA 35, BAUMIT MPI 25, BAUMIT MPI 30 oder Gleichwertiges.			
10B213A	+		<b>Kalkzement IPbaumit D PGV+TGG b.3,2m</b>	0,00		m <sup>2</sup>
			Kalkzementputz innen auf Decken: <input type="text"/>			
			Angebotenes Erzeugnis: <input type="text"/>			
10B214	+		Kalkzementputz innen auf Decken (IP D). Bauteilhöhe von Null bis über 3,2 m. Im Positionsstichwort ist die Gesamthöhe angegeben.  z.B. BAUMIT KlimaPutz S, BAUMIT KlimaPutz W, BAUMIT SpeziMaschinenputz Weiß, BAUMIT MPA 35, BAUMIT MPI 25, BAUMIT MPI 30 oder Gleichwertiges.			
10B214A	+		<b>Kalkzement IPbaumit D ü.3,2m: _____</b>	0,00		m <sup>2</sup>
			Kalkzementputz innen auf Decken: <input type="text"/>			
			Angebotenes Erzeugnis: <input type="text"/>			

BAUMIT MPI 30

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 19.04.2021

LGPosNr.	Z	PZZV	Beschreibung der Leistung	Menge	EH	W
						Preisangaben in EUR
			LB-HB-021+ABK-024			
10B215	+		Kalkzementputz innen auf Decken (IP D), einschließlich Putzgrundvorbehandlungen (PGV). Bauteilhöhe von Null bis über 3,2 m. Im Positionsstichwort ist die Gesamthöhe angegeben.  z.B. BAUMIT KlimaPutz S, BAUMIT KlimaPutz W, BAUMIT SpeziMaschinenputz Weiß, BAUMIT MPA 35, BAUMIT MPI 25, BAUMIT MPI 30 oder Gleichwertiges.			
10B215A	+		<b>Kalkzement IPbaumit D PGV ü.3,2m:</b> _____	0,00		m <sup>2</sup>
			Kalkzementputz innen auf Decken: _____ Angebotenes Erzeugnis: _____			
10B216	+		Kalkzementputz innen auf Decken (IP D), einschließlich Putzgrundvorbehandlungen (PGV) und Textilglasgitter (TGG). Bauteilhöhe von Null bis über 3,2 m. Im Positionsstichwort ist die Gesamthöhe angegeben.  z.B. BAUMIT KlimaPutz S, BAUMIT KlimaPutz W, BAUMIT SpeziMaschinenputz Weiß, BAUMIT MPA 35, BAUMIT MPI 25, BAUMIT MPI 30 oder Gleichwertiges.			
10B216A	+		<b>Kalkzement IPbaumit D PGV+TGG ü.3,2m:</b> _____	0,00		m <sup>2</sup>
			Kalkzementputz innen auf Decken: _____ Angebotenes Erzeugnis: _____			
10B241	+		Untergrund ausgleichen mit einer Ausgleichsschicht auf Deckenflächen innen (IP D), ohne Unterschied der Putzart und des Putzuntergrundes. Im Positionsstichwort ist die Dicke der Ausgleichsschicht angegeben.  z.B. BAUMIT GlättPutz, BAUMIT MPI 25, BAUMIT MPI 26, BAUMIT KlimaPutz S, BAUMIT MPI 30, BAUMIT MPA 35, BAUMIT SpeedFill, BAUMIT Sanova S, BAUMIT Sanova L, BAUMIT SanovaMonoTrass, BAUMIT NHL Manu, BAUMIT NHL MP, BAUMIT NHL Thermo, BAUMIT KlimaPutz S, BAUMIT KlimaPutz W, BAUMIT SpeziMaschinenputz Weiß oder Gleichwertiges.			
10B241A	+		<b>Ausgleichsschicht IPbaumit D ü.10-20mm</b>	0,00		m <sup>2</sup>
			Größte Gesamthöhe: _____ Ausgleich innen auf Decken: _____ Angebotenes Erzeugnis: _____			
10B241B	+		<b>Ausgleichsschicht IPbaumit D ü.20-30mm</b>	0,00		m <sup>2</sup>
			Größte Gesamthöhe: _____ Ausgleich innen auf Decken: _____ Angebotenes Erzeugnis: _____			
10B241C	+		<b>Ausgleichsschicht IPbaumit D ü.30-40mm</b>	0,00		m <sup>2</sup>

LGPosNr.	Z	PZZV	Beschreibung der Leistung	Menge	EH	W
						Preisangaben in EUR

LB-HB-021+ABK-024

Größte Gesamthöhe: Ausgleich innen auf Decken: Angebotenes Erzeugnis: 

**10B241D + Ausgleichsschicht IPbaumit D ü.40-50mm** 0,00 m<sup>2</sup>

Größte Gesamthöhe: Ausgleich innen auf Decken: Angebotenes Erzeugnis: 

#### 48 **Beschichtungen auf Holz, Metall, Mwk, Putz, Beton, Leichtbaupl.**

Soweit in Vorbemerkungen oder Positionstexten nicht anders angegeben, gelten für alle Leistungen dieser Gruppe folgende Regelungen:

Im Folgenden sind Beschichtungen auf Holz und Holzwerkstoffen, Metall, Mauerwerk (Mwk), Putz, Beton und Leichtbauplatten (Leichtbaupl.) beschrieben.

##### 1. Ausführung der Beschichtungen:

Einfache, Standard- und hochwertige Ausführungen sowie die Instandhaltung (Wartung) sind gemäß ÖNORM ausgeführt.

Beschichtungen von Fensterflügeln und Türblättern erfolgen im ausgehängtem Zustand.

##### 2. Erbringungsort:

Der Erbringungsort ist die Baustelle.

##### 3. Leistungsumfang/einkalkulierte Leistungen:

Das Entsorgen der Baurestmassen ist in die Einheitspreise einkalkuliert.

Im Folgenden ist unter dem Begriff Entsorgen das Laden, Abtransportieren sowie das Verwerten, Deponieren oder Entsorgen der Baurestmassen zu verstehen.

#### 48B1 + **Innenbeschichtungen (Baumit)**

Version: 2021-01

Im Folgenden ist das Liefern und Verarbeiten beschrieben. Die Verarbeitungsrichtlinien des Herstellers sind einzuhalten.

##### Herstellervorschriften/Verarbeitungsrichtlinien:

##### Entsorgen:

Im Folgenden ist unter dem Begriff Entsorgen das Laden, Abtransportieren, Verwerten, Deponieren oder Entsorgen der Baurestmassen zu verstehen.

Bei unerwartetem Antreffen von gefährlichem Abfall wird der Auftraggeber verständigt und eine gesonderte Regelung vereinbart.

##### Folgende Leistungen sind in die Einheitspreise einkalkuliert:

- ein etwaiges Zwischenlagern
- behördliche Vorschriften betreffend Schallschutz, Staubschutz (werden vom Auftragnehmer vor der Angebotslegung erkundet)
- die Wiederinstandsetzung der vom Auftraggeber für die Zwischenlagerung von Abbruchmaterial beigestellten Flächen nach Beendigung der Bauarbeiten
- sämtliche Gebühren und Abgaben
- Organisation (Förderart und Förderweg)
- das Trennen und Ausscheiden von Massen, die nicht, beschränkt, oder zur

LGPosNr.	Z	PZZV	Beschreibung der Leistung	Menge	EH	W
				LB-HB-021+ABK-024		Preisangaben in EUR

weiteren Verwertung verwendbar sind

- das Entsorgen von anfallenden Baurestmassen (z.B. Abtragmaterial, Strahlgut, beim Reinigen, Auslösen und Versetzen)

#### **Aufzahlungen:**

Aufzahlungspositionen (Az) beschreiben Ergänzungen/Erweiterungen/Varianten zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition angeboten bzw. ausgeführt.

#### **Gleichwertigkeit:**

Sofern in den Vorbemerkungen oder Positionen nichts anderes festgelegt ist, gelten als Kriterien der Gleichwertigkeit von beispielhaft angeführten Ausführungen alle technischen Spezifikationen, die im Leistungsverzeichnis beschrieben sind, sowie die besonderen Eigenschaften, die in den technischen Unterlagen des Erzeugers der beispielhaft angeführten Ausführung angegeben sind. Wird in der Bieterlücke eine gleichwertige Ausführung angeboten, sind alle der beispielhaften Ausführung entsprechenden technischen Spezifikationen, eventuell in einem Beiblatt, angegeben.

#### ***Kommentar:***

*Produktspezifische Ausschreibungstexte (Produktbeschreibungen) sind für Ausschreibungen gemäß Bundesvergabegesetz (BVerG) nicht geeignet.*

*Sie dienen als Vorlage für frei formulierte Positionen und müssen inhaltlich so abgeändert werden, dass den Anforderungen des BVerG entsprochen wird (z.B. Kriterien der Gleichwertigkeit ergänzen).*

<b>48B109</b>	<b>+</b>	<b>Saugausgleich Grundanstrich (Baumit)</b>		0,00	m <sup>2</sup>
---------------	----------	---	--	------	----------------

Diffusionsoffener, alkaliresistenter Grundanstrich als Saugausgleich und Haftvermittler auf allen üblichen Wand- und Deckenflächen.

z.B. Baumit EasyPrimer

Angebotenes Erzeugnis: . . . . .

<b>48B110</b>	<b>+</b>	<b>Innenbeschichtung m. Dispersionsfarbe Nassabriebklasse 3</b>		0,00	m <sup>2</sup>
---------------	----------	---	--	------	----------------

wasserverdünnbare, matte Innenwanddispersionsfarbe mit guter Deckkraft

Nassabriebklasse 3

Deckkraft 2

z.B. Baumit Divina Eco, Baumit Divina Classic

Angebotenes Erzeugnis: . . . . .

<b>48B111</b>	<b>+</b>	<b>Innenbeschichtung m. Dispersionsfarbe Nassabriebklasse 2</b>		0,00	m <sup>2</sup>
---------------	----------	---	--	------	----------------

Hochwertige Einschicht- Innenwanddispersionsfarbe schadstoffgeprüft, atmungsaktiv, E.L.F.

anwendbar auf allen üblichen Wand- und Deckenflächen wie Putz, Beton, Gipsbau-, Gipskarton- und Gipsfaserplatten

Nassabriebklasse 2

Deckkraft 1

LGPosNr.	Z	PZZV	Beschreibung der Leistung	Menge	EH	W
			z.B. Baunit Divina Speed Angebotenes Erzeugnis: . . . . .			
<b>48B112</b>	<b>+</b>		<b>Innenbeschichtung m. Dispersionsfarbe Nassabriebklasse 1</b>	0,00		m <sup>2</sup>
			Abwaschbare Innenwanddispersionsfarbe schadstoffgeprüft, atmungsaktiv, E.L.F. anwendbar auf allen üblichen Wand- und Deckenflächen wie Putz, Beton, Gipsbau-, Gipskarton- und Gipsfaserplatten Nassabriebklasse 1 Deckkraft 2			
			z.B. Baunit Divina Latex Angebotenes Erzeugnis: . . . . .			
<b>48B113</b>	<b>+</b>		<b>Innenbeschichtung m. Klima Silikatfarbe</b>	0,00		m <sup>2</sup>
			hochdiffusionsoffene, einkomponentige Innensilikatfarbe in E.L.F.- Qualität besonders gute Eigenschaften auf mineralischen Baunit Klima Putzen & Spachtelmassen Nassabriebklasse 3 Deckkraft 2			
			z.B. Baunit KlimaColor Angebotenes Erzeugnis: . . . . .			
<b>48B114</b>	<b>+</b>		<b>Innenbeschichtung m. mineralischer Ionen-Farbe</b>	0,00		m <sup>2</sup>
			mineralische Innenfarbe zur Verbesserung der Raumluftqualität durch Erzeugung von Luftionen . Für Wand und Decke. Umweltschonend und geruchsarm, hochdeckend und hochdiffusionsoffen, Emissionsarm, lösemittel- und weichmacherfrei. Konservierungsmittelfrei. Schimmelpilzhemmend. Luftreinigend durch Reduktion von Feinstaub und Pollen in der Luft. Besonders gute produktspezifische Wirkung in Verbindung mit Baunit Ionit Spachtel Nassabriebklasse 3 Deckkraft 1			
			z.B. Baunit IonitColor Angebotenes Erzeugnis: . . . . .			
<b>48B125</b>	<b>+</b>		<b>Glattspachtelung zementgebunden</b>	0,00		m <sup>2</sup>
			Glattspachtelung mit zementgebundener, mineralischer, weißer Feinspachtelmasse zur Herstellung einer glatten Wand- oder Deckenoberfläche. Geeignet auf Beton,			

LGPosNr.	Z	PZZV	Beschreibung der Leistung	Menge	EH	W
----------	---	------	---------------------------	-------	----	---

LB-HB-021+ABK-024

Preisangaben in EUR

Kalk-Zementputzen und mineralischen Untergründen im Innen- und Außenbereich.

Zur Herstellung von sehr glatten weißen Oberflächen, tapezier- und malerfertig.

Durch hohe Alkalität vorbeugend gegen Schimmelpilzbefall.

z.B. Baumit FlächenSpachtel Z

Angebotenes Erzeugnis: . . . . .

**48B133**    +

**Ionit Spachtelmasse**

0,00 m²

Wasserdampfdiffusionsoffene, naturweiße, mineralische Flächen- und Fugenspachtelmasse zur Verspachtelung von Flächen sowie Fugen und Anschlüssen im Innenbereich auf Beton, mineralischen Innenputzen, Trockenbauplatten, wie z.B. Gipskarton und zur Anwendung im Renovierungsbereich.

Geeignet für die Herstellung von Oberflächen mit einer Oberflächengüte von Q1- Q4. Feuchtigkeitsbeanspruchungsgruppen: W1, W2 und W3

z.B. Baumit IonitFino

Angebotenes Erzeugnis: . . . . .

Lücken				
	LNr.	Lückentext	Menge	EH
10B002A	+	Untergrundvorbeh.f.Kalkzement IPbaunit W b.3,2m	0,00	m <sup>2</sup>
		BL002 .....		
10B002B	+	Untergrundvorbeh.f.Kalkzement IPbaunit W ü.3,2m_____	0,00	m <sup>2</sup>
		BL003 .....		
10B012A	+	Untergrundvorbeh.f.Kalkzement IPbaunit D b.3,2m	0,00	m <sup>2</sup>
		BL002 .....		
10B012B	+	Untergrundvorbeh.f.Kalkzement IPbaunit D ü.3,2m_____	0,00	m <sup>2</sup>
		BL003 .....		
10B111A	+	Kalkzement IPbaunit W b.3,2m	0,00	m <sup>2</sup>
		BL002 .....		
10B111B	+	Kalkzement IPbaunit W Treppe b.3,2m	0,00	m <sup>2</sup>
		BL002 .....		
10B112A	+	Kalkzement IPbaunit W PGV b.3,2m	0,00	m <sup>2</sup>
		BL002 .....		
10B112B	+	Kalkzement IPbaunit W PGV Treppe b.3,2m	0,00	m <sup>2</sup>
		BL002 .....		
10B113A	+	Kalkzement IPbaunit W PGV+TGG b.3,2m	0,00	m <sup>2</sup>
		BL002 .....		
10B113B	+	Kalkzement IPbaunit W PGV+TGG Treppe b.3,2m	0,00	m <sup>2</sup>
		BL002 .....		
10B114A	+	Kalkzement IPbaunit W ü.3,2m:_____	0,00	m <sup>2</sup>
		BL002 .....		

**BAUMIT MPI 30**  
 Leistungsverzeichnis

gedruckt am 19.04.2021

<b>Lücken</b>				
	LNr.	Lückentext	Menge	EH
10B114B	+	Kalkzement IPbaunit W Treppe ü.3,2m: _____	0,00	m <sup>2</sup>
		BL002 .....		
10B115A	+	Kalkzement IPbaunit W PGV ü.3,2m: _____	0,00	m <sup>2</sup>
		BL002 .....		
10B115B	+	Kalkzement IPbaunit W PGV Treppe ü.3,2m: _____	0,00	m <sup>2</sup>
		BL002 .....		
10B116A	+	Kalkzement IPbaunit W PGV+TGG ü.3,2m: _____	0,00	m <sup>2</sup>
		BL002 .....		
10B116B	+	Kalkzement IPbaunit W PGV+TGG Treppe ü.3,2m: _____	0,00	m <sup>2</sup>
		BL002 .....		
10B211A	+	Kalkzement IPbaunit D b.3,2m	0,00	m <sup>2</sup>
		BL002 .....		
10B212A	+	Kalkzement IPbaunit D PGV b.3,2m	0,00	m <sup>2</sup>
		BL002 .....		
10B213A	+	Kalkzement IPbaunit D PGV+TGG b.3,2m	0,00	m <sup>2</sup>
		BL002 .....		
10B214A	+	Kalkzement IPbaunit D ü.3,2m: _____	0,00	m <sup>2</sup>
		BL002 .....		
10B215A	+	Kalkzement IPbaunit D PGV ü.3,2m: _____	0,00	m <sup>2</sup>
		BL002 .....		
10B216A	+	Kalkzement IPbaunit D PGV+TGG ü.3,2m: _____	0,00	m <sup>2</sup>
		BL002 .....		

Lücken				
	LNr.	Lückentext	Menge	EH
10B241A	+	Ausgleichsschicht IPbaumit D ü.10-20mm	0,00	m <sup>2</sup>
	BL003	.....		
10B241B	+	Ausgleichsschicht IPbaumit D ü.20-30mm	0,00	m <sup>2</sup>
	BL003	.....		
10B241C	+	Ausgleichsschicht IPbaumit D ü.30-40mm	0,00	m <sup>2</sup>
	BL003	.....		
10B241D	+	Ausgleichsschicht IPbaumit D ü.40-50mm	0,00	m <sup>2</sup>
	BL003	.....		
48B109	+	Saugausgleich Grundanstrich (Baumit)	0,00	m <sup>2</sup>
	BL001	.....		
48B110	+	Innenbeschichtung m. Dispersionsfarbe Nassabriebklasse 3	0,00	m <sup>2</sup>
	BL001	.....		
48B111	+	Innenbeschichtung m. Dispersionsfarbe Nassabriebklasse 2	0,00	m <sup>2</sup>
	BL001	.....		
48B112	+	Innenbeschichtung m. Dispersionsfarbe Nassabriebklasse 1	0,00	m <sup>2</sup>
	BL001	.....		
48B113	+	Innenbeschichtung m. Klima Silikatfarbe	0,00	m <sup>2</sup>
	BL001	.....		
48B114	+	Innenbeschichtung m. mineralischer Ionen-Farbe	0,00	m <sup>2</sup>
	BL001	.....		
48B125	+	Glattspachtelung zementgebunden	0,00	m <sup>2</sup>
	BL001	.....		

<b>Lücken</b>				
	LNr.	Lückentext	Menge	EH
48B133	+	Ionit Spachtelmasse	0,00	m <sup>2</sup>
	BL001	.....		

---

## BAUMIT MPI 30

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 19.04.2021

**Inhaltsverzeichnis**

LG	BEZEICHNUNG	Seite
	Ständige Vorbemerkung der LB	0
10	Putz	2
48	Beschichtungen auf Holz, Metall, Mwk, Putz, Beton, Leichtbaupl.	10
	Protokoll Bieterlücken	14

Legende für Abkürzungen:

- TA: Kennzeichen „ Teilangebot“  
 PU: Nummer Leistungsteil für Preisumrechnung  
 TS: Teilsummenkennzeichen (bei LV ohne Gliederung)  
 PZZV: Kennzeichen für Positionsart (P)  
 Zuordnungskennzeichen (ZZ)  
 Variantennummer (V)  
 V: Vorbemerkungskennzeichen  
 W: Kennzeichen „ Wesentliche Position“