

Leistungserklärung BaumitWärmedämmverbund- System EPS TFB



Leistungserklärung Nr.: 03-WBI-ETA-09/0269

1. **Eindeutiger Kenncode des Produkttyps:**
ETA-09/0269 Baumit WärmedämmverbundSystem EPS TFB
2. **Typen-, Chargen- oder Seriennummer oder ein anderes Kennzeichen zur Identifikation des Bauprodukts gemäß Artikel 11 Absatz 4:**
Baumit WärmedämmverbundSystem EPS TFB
3. **Vom Hersteller vorgesehener Verwendungszweck oder vorgesehene Verwendungszwecke des Bauproduktes gemäß der anwendbaren harmonisierten technischen Spezifikationen**
Außenseitiges Wärmedämmverbundsystem mit Putzschicht zur Wärmedämmung von Gebäuden
4. **Name, eingetragener Handelsname oder eingetragene Marke und Kontaktanschrift des Herstellers gemäß Artikel 11, Absatz 5**
Baumit GmbH,
Wopfing 156
A-2754 Waldegg
5. **Gegebenenfalls Name und Kontaktanschrift des Bevollmächtigten, der mit den Aufgaben gemäß Artikel 12 Absatz 2 beauftragt ist:**
-
6. **System oder Systeme zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit des Bauproduktes gemäß Anhang V**
System 2+ (EAD 040089-00-0404)
7. **Im Falle der Leistungserklärung, die ein Bauprodukt betrifft, für das eine Europäische Technische Zulassung ausgestellt worden ist:**
 - a. OIB, Schenkenstraße 4, 1010 Wien
Folgendes ausgestellt: ETA-09/0269
auf der Grundlage von: EAD 040089-00-0404
 - b. WIEN-ZERT, Rinnböckstraße 15, 1110 Wien
auf der Grundlage von: ETA-09/0269
hat Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit nach dem System 2+ vorgenommen und Folgendes ausgestellt 1139-CPD-0131/04

8. Erklärte Leistung

Eigenschaften	Leistung	Prüfnorm
Brandverhalten	B – s1, d0	EAD 040089-00-0404
Wasseraufnahme nach 24 h	< 0,5 kg/m ²	EAD 040089-00-0404
Hygrothermisches Verhalten	Bestanden	EAD 040089-00-0404
Stoßfestigkeit mit Standardgewebe einfach	Kategorie II	EAD 040089-00-0404
Stoßfestigkeit mit Standardgewebe doppelt	Kategorie I	EAD 040089-00-0404
Wasserdampfdurchlässigkeit	≤ 2 m	EAD 040089-00-0404
Freisetzen von Schadstoffen	NPD	EAD 040089-00-0404
Haftzugfestigkeit: Unterputz – Dämmstoff	≥ 0,08 MPa oder Versagen im Dämmstoff	EAD 040089-00-0404
Haftzugfestigkeit: Kleber – Untergrund	≥ 0,08 MPa Ausgangszu- stand ≥ 0,03 MPa 48 h Eintauchen + 2 h 23 °C / 50 % RL ≥ 0,08 MPa 48 h Eintauchen + 7 Tage 23 °C / 50 % RL	EAD 040089-00-0404
Haftzugfestigkeit: Kleber – Dämmstoff	≥ 0,08 MPa Ausgangszu- stand oder Versagen im Dämmstoff ≥ 0,03 MPa 48 h Eintauchen + 2 h 23 °C / 50 % RL oder Versagen im Dämmstoff ≥ 0,08 MPa 48 h Eintauchen + 7 Tage 23 °C / 50 % RL oder Versagen im Dämmstoff	EAD 040089-00-0404
Befestigungsstärke (Verschiebeversuch)	NPD	EAD 040089-00-0404
Widerstand gegen Windlasten	Nicht in der Fuge: mind. 500 N In der Fuge: mind. 350 N Feucht: mind. 200 N	EAD 040089-00-0404
Wärmedurchlasswiderstand	R ≥ 1 m ² K/W	EAD 040089-00-0404
Haftzugfestigkeit nach Alterung	≥ 0,08 MPa oder Versagen im Dämmstoff	EAD 040089-00-0404

9. Die Leistung des Produktes gemäß den Nummern 1 und 2 entspricht der erklärten Leistung nach Nummer 8. Verantwortlich für die Erstellung dieser Leistungserklärung ist allein der Hersteller gemäß Nummer 4.

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:

.....
Mag. Georg Bursik, Geschäftsführer

.....
Wopling, 14.10.2014
(Ort und Datum der Ausstellung)

.....
(Unterschrift)