



Baunit EasyPrimer



Produkt	Diffusionsoffener Grundanstrich in E.L.F.-Qualität als Saugausgleich und Haftvermittler vor Beschichtung mit Baunit Divina Dispersionsfarben, Baunit IonitColor und Baunit KlimaColor.
Zusammensetzung	Acrylatdispersion, Wasser, Additive, Konservierungsmittel
Eigenschaften	Diffusionsoffen, emissionsminimiert (E.L.F.), alkaliresistent, unverseifbar
Anwendung	Als Grundierung von allen üblichen Wand- und Deckenflächen. Verfestigt oberflächlich mürbe und saugende sowie kreadende Untergründe. Reduziert die Saugfähigkeit poröser Untergründe wie z.B. Gipsbau-, Gipskarton- und Gipsfaserplatten.
Technische Daten	Dichte: 1,08 kg/l pH-Wert: ca. 8 VOC –Gehalt max: 0,3 g/l Verbrauch: ca. 0,10l/m ² /Anstrich Ergiebigkeit: ca. 100m ² /10l Gebinde
Einstufung lt. Chemikaliengesetz	Die detaillierte Einstufung gemäß ChemG entnehmen Sie bitte dem Sicherheitsdatenblatt (gemäß Artikel 31 und Anhang II der Verordnung Nr. 1907/2006 des Europäischen Parlaments und Rates vom 18.12.2006), das Sie beim jeweiligen Herstellerwerk anfordern können.
Qualitätssicherung	Eigenüberwachung durch den Hersteller.
Lagerung	Fest verschlossen, kühl und frostfrei lagern. In ungeöffnetem Zustand im Originalgebände 24 Monate lagerfähig.
Lieferform	Kanister zu 10 l, 1 Pal. = 60 Kanister = 600 l
Untergrund	Der Untergrund muss fest, sauber, trocken und tragfähig, sowie frei von Schimmel, Sinterschichten und Trennmitteln sein. Kunststoffe, Holz- sowie Holzwerkstoffe sind nicht geeignet. Vorhandene Altbeschichtungen auf Tragfähigkeit prüfen. Nicht tragfähige Beschichtungen (z.B. Leimfarben) entfernen.
Verarbeitung	Baunit EasyPrimer bei stark saugenden Untergründen bis 2:1, bei schwach saugenden Untergründen bis 1:1 mit Wasser verdünnen und im Streich- oder Rollverfahren aufgetragen. Weiterer Anstrichaufbau nach ausreichender Trockenzeit, in der Regel nach ca. 6 Stunden (+20 °C/65 % rel. Luftfeuchte).

Hinweise und Allgemeines:

Die Luft-, Material- und Untergrundtemperatur muss während der Verarbeitung und des Abbindevorganges über +5°C liegen. Verwendete Arbeitsgeräte sind sofort nach Gebrauch mit Wasser und Seife zu reinigen.

Entsorgung: Sonderabfallverbrennung oder bei einer Problemstoffsammelstelle abgeben. Darf nicht in die Kanalisation, in Gewässer oder ins Erdreich gelangen. Nur restentleerte Gebinde zum Recycling geben.

Abfallschlüsselnummer: 57303 (gemäß ÖNORM S 2100)
Europäischer Abfallkatalog: 08 01 03

Sicherheitsvorkehrungen: Für Kinder unzugänglich aufbewahren. Während der Verarbeitung und Trocknung für gründliche Belüftung sorgen. Essen, Trinken und Rauchen während der Verarbeitung der Grundierung vermeiden. Bei der Berührung mit den Augen oder der Haut sofort gründlich mit Wasser abspülen.

Weitere Informationen entnehmen sie dem EU - Sicherheitsdatenblatt welches unter der Firmenadresse erhältlich ist.

Rechtliche Hinweise

Unsere anwendungstechnischen Empfehlungen in Wort und Schrift, die wir zur Unterstützung des Käufers/Verarbeiters aufgrund unserer Erfahrungen, entsprechend dem derzeitigen Erkenntnisstand in Wissenschaft und Praxis geben, sind unverbindlich und begründen kein vertragliches Rechtsverhältnis und keine Nebenverpflichtungen aus dem Kaufvertrag. Sie entbinden den Käufer nicht davon, unsere Produkte auf ihre Eignung für den vorgesehenen Verwendungszweck selbst zu prüfen.