

# Baumit TropfkantenProfil

| | | |
|---|---|---|
| **Produkt** | Kunststoffprofil mit Tropfnase zur Herstellung einer sauberen Tropfkante an rückspringenden Fassadenteilen. | |
| **Eigenschaften** | Weißes Kunststoffprofil mit gekröpfter Abzugskante und Steckverbindern für eine exakte fluchtrechte Verlegung. | |
| **Anwendung** | Für horizontale Abschlüsse an Rollladenkästen, Fenster- und Türöffnungen, Balkonen und sonstigen horizontal abschließenden Bauteilen. | |
| **Technische Daten** | Schenkelbreite: | 24 x 24 mm |
| | Tropfkante: | 8 mm |
| | Gewebebreite | 2 x 12,5 cm |
| | Stablänge: | 2,5 m |
| **Qualitäts-sicherung** | Laufende Überprüfung durch den Hersteller. | |
| **Lieferform** | Stück 2,5 lfm, 1 Bund = 25 Stück = 62,5 lfm | |
| **Hinweise zum Untergrund** | Das WDVS muss entsprechend der aktuellen Normen und Baumit Verarbeitungsrichtlinien verlegt sein. | |
| **Verarbeitung** | Der Unterputz wird auf beiden Seiten der Kante auf die Dämmstoffplatten aufgebracht. Die Gewebestreifen werden in den frischen Unterputz eingebettet und exakt ausgerichtet. Zum Verbinden der einzelnen Profile Steckverbinder verwenden | |
| **Hinweise und Allgemeines** | Baumit TropfkantenProfil wird vor der Herstellung der Flächenbewehrung versetzt. Das Textilglasgitter des Baumit TropfkantenProfil muss zumindest 10 cm mit der Flächenbewehrung überlappen. | |
| **Rechtliche Hinweise** | Unsere anwendungstechnischen Empfehlungen in Wort und Schrift, die wir zur Unterstützung des Käufers/Verarbeiters aufgrund unserer Erfahrungen, entsprechend dem derzeitigen Erkenntnisstand in Wissenschaft und Praxis geben, sind unverbindlich und begründen kein vertragliches Rechtsverhältnis und keine Nebenverpflichtungen aus dem Kaufvertrag. Sie entbinden den Käufer nicht davon, unsere Produkte auf ihre Eignung für den vorgesehenen Verwendungszweck selbst zu prüfen. | |