

Baunit Spiraldübel



Produkt	Dübel zur nachträglichen Befestigung leichter Anbauteile an WDVS.
Eigenschaften	Dübel für leichte Lasten bis ca. 5kg pro Stück.
Anwendung	Zum Befestigen von leichten Lasten an <ul style="list-style-type: none">■ Baunit open air■ Baunit WärmedämmverbundSystem ECO■ Baunit WärmedämmverbundSystem Resolution
Lieferform	Sack 10 Stück
Lagerung	Trocken und lichtgeschützt lagern.
Qualitätssicherung	Laufende Produktüberwachung durch den Hersteller.
Verarbeitung	Für Schlagregendichtheit die beigelegte Dichtscheibe auf den Baunit Spiraldübel montieren. Baunit Spiraldübel wird mit Torx- Bit TX40 direkt durch den Putz in den Dämmstoff eingeschraubt. In seltenen Fällen kann es notwendig sein durch den Oberputz und die armierte Spachtelung mit einem geeigneten Bohrer (8mm) vorzubohren. Die Anbauteile können anschließend mit Spanplatten-schrauben (Durchmesser 4 - 5mm; Einschraublänge in den Baunit Spiraldübel ca. 25mm) befestigt werden.
Allgemeines und Hinweise	Die Luft-, Material- und Untergrundtemperatur muss während der Verarbeitung bei mind. +5° C liegen.

Unsere anwendungstechnischen Empfehlungen in Wort und Schrift, die wir zur Unterstützung des Käufers/Verarbeiters aufgrund unserer Erfahrungen, entsprechend dem derzeitigen Erkenntnisstand in Wissenschaft und Praxis geben, sind unverbindlich und begründen kein vertragliches Rechtsverhältnis und keine Nebenverpflichtungen aus dem Kaufvertrag. Sie entbinden den Käufer nicht davon, unsere Produkte auf ihre Eignung für den vorgesehenen Verwendungszweck selbst zu prüfen.